

AUTOCLAVES ALOSTÉ Type B B600, B1500 et B2300

Les PLUS de la gamme **AloSté** Type B

Sécurité
totale
**CYCLE
B PRION**



Question des utilisateurs :

Quel cycle est adapté à ma charge à stériliser ?

Réponse :

Seuls les **CYCLES DE TYPE B** assurent la **sécurité** et évitent la possibilité d'erreur du choix de types de cycles selon le type de charge.

IMPORTANT :

CYCLE le plus «sûr» sur tous les types B : **CYCLE B PRION 134°C - 20 min.**

Pour les charges dont la stérilisation doit être effectuée à 121° C : Utiliser le **CYCLE B 121° C - 30 min.**

Les Types B PRION :

- le **6 L Type B** de 3 plateaux , 1 plateau central de (150 x 240 x 17 mm) et 2 de (114 x 240 x 17 mm).
Le Plus **PETIT** mais le **PLUS RAPIDE**, gain de temps en préparation et en séchage

- le **15 L Type B** de 5 plateaux de 190 x 287 x 17 mm **Le Standard**

- le **23 L Type B** de 5 plateaux de 185 x 440 x 17 mm **Le PLUS GRAND** et le **PLUS PROFOND**

AUTRES PLUS :

- **Fermeture de Porte motorisée**
- **M.T.S. Memory Test System**, les 10 derniers cycles intégralement en mémoire
- **S.T.S. Software Test System** avec Clé USB (en option)
- **Prise raccordement PC** (Câble et CD fournis en option)
- **Manomètre analogique** pour un meilleur suivi et pour un contrôle visuel très explicite, c'est une sécurité supplémentaire car indépendante de l'alimentation électrique. C'est aussi un contrôle visuel qui permet de détecter une anomalie éventuelle si l'information analogique est différente de l'information numérique de l'écran d'affichage.
- **Menu multilingue D, E, F, GB, I, NL**
- **Vaporisateur de vapeur instantanée** (plus rapide, moins de consommation d'eau et plus silencieux)
- **Déminéralisateur pour le 15 L et 23 L** (en option)
- **6 couleurs RAL** supplémentaires (en option)



AloSté B600



AloSté B1500 - B2300

AMTECH

Alonso Matériels et TECHniques S.A.R.L.

244, rue de la Ferme - 77550 MOISSY-CRAMAYEL - Tél./Fax : 01 60 60 64 54

E-mail : servcom@amtech-alonso.fr FRANCE

(+33 1)

www.amtech-alonso.fr